

# TROIKA



Асиметричен прожектор с "горизонтален източник на светлина" за 250 – 600W разрядни лампи, използвайки регулируеми фасунги. Идеално приложимо като спортно, функционално и архитектурно осветление.

**Корпус:** от рециклируем алуминий LM2, пресован и лят под налягане

**Капак на механизма:** рециклируем технополимер (полиамид подсилен с 20% фибростъкло)

**Стъкло:** закалено, 5 мм дебелина

**Монтажна скоба:** от галванизирани стомана, боядисана в сиво

**Винтове и болтове:** от неръждаема стомана

**Отражател:** от огледално бляскав алуминий

**Монтаж:** Достъп до лампата през окаченото стъкло се осъществява чрез четири закрепващи винта и плъзгаща се планка. Смяната на лампа е възможна без премахването на принадлежностите. Отвор за кабел Ø 7.7 – 13 мм

An asymmetric 'flat glass' floodlight for 250-600W discharge lamps, using adjustable lampholders. Ideal for sports, functional and architectural applications.

**Body:** Re-cyclable pressure die-cast aluminium LM2, powder coat painted in grey.

**Gear tray cover:** Re-cyclable technopolymer (Polyamide reinforced with 20% glass fibre).

**Glass:** Toughened, 5mm thick

**Stirrup:** Galvanised steel, painted in grey.



**Bolts and screws:** Stainless steel.

**Reflector:** Ultra specular preanodised high grade aluminium.



**Mounting:** Access to lamp via hinged glass released by four retained Allen screws and sliding toggles. Lamp replacement possible without removing attachments. Cable gland for Ø7.5 - 13mm



Италия



Beam data	
Peak intensity (I) cd/klm	1240
Beam factor to 10% peak (I)	0.51
Beam angle to 10% of peak (I)	Horizontal 2 x 56° Vertical 12°/78°
Beam angle to 50% of peak (I)	Horizontal 2 x 34° Vertical 5°/5°
Beam angle to 1% of peak (I)	Horizontal 2 x 68° Vertical 23°/112°



CE	IP65	EN 60598	THORN
----	------	----------	-------

Тип лампа Lamp Type	Описание Description	Тегло Weight /kg/	Продуктов код Product code
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

### Прожектор / Floodlight

HPS / MHL 250 W	с регулируема фасунга / with variable lampholder	14	96008492
HPS / MHL 250 W	с неподвижна фасунга / fixed position lampholder	14	96008655
HPS / MHL 400 W	с регулируема фасунга / with variable lampholder	14	96008490
HPS / MHL 400 W	с неподвижна фасунга / fixed position lampholder	14	96008491
HPS 600 W	с регулируема фасунга / with variable lampholder	14	96008493
HPS 600 W	с неподвижна фасунга / fixed position lampholder	14	96008452

### ПРА / Gear Trays

HPS / MHL 250 W	3.50	CON2HID250
HPS / MHL 400 W	4.98	CON2HID400
HPS 600 W	7.90	96008454

### Акcesoари / Accessories

Предпазна решетка / Wire guard	1.9	96008496
--------------------------------	-----	----------